

BIGMASSA

ARGAMASSAS, TINTAS, TEXTURAS E IMPERMEABILIZANTES



ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL PARA DRY WALL

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Argamassa colante indicada para o assentamento de revestimentos cerâmicos, sobre placas de Dry Wall em áreas internas, produto elaborado à base de areia classificada, cargas minerais cimento Portland e aditivos especiais; possui alto teor de aderência e flexibilidade.

PREPARO DO PRODUTO

Para cada 4 (quatro) volumes de ARGAMASSA DRY WALL, adicionar 1 (um) volume de água limpa, ou 4,0 litros de água por cada saco de 20 kg, proceda a mistura até obter uma massa homogênea e pastosa. Após a mistura, deixar repousar por 10 (dez) minutos. Misturar novamente, e iniciar a aplicação do produto.

Preparar quantidade suficiente para a utilização no período de 2 (duas) horas, evitando deixar o caixote de Argamassa exposto ao sol.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Inicie a aplicação com uma fina camada de argamassa com o lado liso da desempenadeira de denteada, aplique outra camada para que a argamassa atinja uma espessura de aproximadamente 8 mm, passar o lado denteado da desempenadeira, retirando o excesso de argamassa e formando sulcos paralelos de 8 mm (seis), assente o revestimento e pressione as peças para que haja uma perfeita adesão da argamassa. Em revestimentos com dimensões maiores que 40X40 cm, recomendamos a dupla colagem, ou seja, adicionar argamassa no verso do revestimento cerâmico, eliminando assim os espaços vazios.

IMPORTANTE: Conforme indicação da norma da ABNT NBR 14.081, as Argamassas do tipo ACII deve ter tempo em aberto de 20 minutos, evitar abrir panos grandes para que a Argamassa obtenha boa aderência no tardoz dos revestimentos.

CONSUMO APROXIMADO

De 4,0 à 6,0 Kg por m², com desempenadeira de 8x8.

EMBALAGEM

Saco plástico valvulado de 20Kg.

ESTOCAGEM

Pode ser armazenado por até 180 (cento e oitenta) dias após a fabricação, desde que mantido em local seco e arejado com empilhamento máximo de 10 sacos.

A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico sejam seguidas, para que o produto alcance todas as características técnicas necessárias



ARGAMASSA COLANTE Flexível Dry Wall

BIGMASSA
ARGAMASSAS, TINTAS, TEXTURAS E IMPERMEABILIZANTES



BIG MASSA COM. AREIA E PEDRA TABOÃO LTDA
Rua: Porto Alvorada, Cx 70 C2 – Bairro Taboão Mogi das Cruzes- SP CEP: 08710-971 CP 21-3
CNPJ: 04.551.368/0001-07 - Tel.: (11) 4735-3829 Vendas: 2025-2586 - Site: www.bigmassa.com