



IMPERMEABILIZANTE IMPER BIG 7000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Impermeabilizante de cura rápida com aplicação de uma única demão. Este produto oferece grandes vantagens em comparação aos impermeabilizantes do mercado; pois o mesmo oferece a possibilidade de impermeabilizar a fachada, os frisos e banheiros com liberação após 24hs.

Observação: No caso de aplicação em reservatórios de água potável, baldrames e piscinas enterradas, indicamos as 3 demãos com intervalos de 4hs entre elas.

INSTRUÇÃO DE USO

- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O imper Big 7000 cura rápida deve ser aplicado em superfícies limpas, secas isentas de poeiras, substâncias oleosas, tintas restos de Argamassas ou outras condições que possam prejudicar a aderência do produto.

- PREPARAÇÃO DO PRODUTO

O produto é fornecido em dois componentes A e B, sendo o comp. A resina e aditivos de desempenho e B Cimento Especial Aluminoso de cura rápida areias selecionadas e aditivos plastificantes.

Para preparo do produto, coloque uma parte do comp. A em um balde limpo e adicione aos poucos uma parte do pó comp. B utilizando agitador mecânico de baixa rotação, após a mistura de mais ou menos 2 minutos, observe se existe algum grumo ainda presente na mistura a ser dissolvido.

Por si tratar de um impermeabilizante de cura rápida, indicamos que o produto seja utilizado em até 30 minutos em temperatura ambiente

- APLICAÇÃO DO PRODUTO EM FACHADAS, PISOS E BANHEIROS

Com a superfície limpa e levemente umedecida, aplique uma demão com camada grossa, observando sempre possíveis falhas no substrato que deseja ser tratado.

Nas juntas de concretagem, meias-canas, nos ralos e trincas em fachada, reforce o imper Big 7000 Cura Rápida, com a incorporação de uma tela de poliéster, tendo sempre o cuidado que a mesma fique no meio da massa de impermeabilização.

- APLICAÇÃO DO PRODUTO EM OUTRAS ÁREAS

Para aplicação em reservatório de água potável, baldrames e piscinas enterradas, indicamos a utilização de 3 demãos somando ao reforço da tela de poliéster nas meias-canas, nos ralos, nos encontros entre paredes e pisos. Tendo sempre o cuidado que a mesma fique no meio da massa de impermeabilização.

Para a aplicação deste produto, utilize brocha ou trincha, respeitando sempre o intervalo de 4hs entre as aplicações.

CONSUMO

2 kg a 3 kg/m² por demão

EMBALAGEM

Caixa com 18 kg

ESTOCAGEM

O produto tem validade de 6 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

TEMPO PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE

24hs para fachadas, frisos e banheiros e 7 para reservatório de água potável, baldrames e piscinas enterradas.

A Big massa reserva-se no direito, se não forem seguidas corretamente as instruções deste boletim técnico.

IMPERMEABILIZANTE IMPER BIG 7000



Foto Ilustrativa