

TEXTURA DESEMPENADA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Textura Especial, para ser aplicada com rolo de espuma ou nylon, apresenta acabamento colorido com pequenos pontos ondulados na superfície.

Produto desenvolvido a base de emulsão acrílica, cargas minerais, micro biocidas, aditivos especiais, pigmentos inorgânicos, carbonatos e plastificantes. Este produto é aplicado sobre reboco em ambiente internos e externos.

COR

Consulte nosso catalogo de cores, observação cores fortes ou vivas não são recomendadas em áreas externas, pois pode ocorrer manchamento ou desbotamento devido a intempéries.

PREPARO

Produto pronto para uso. Já a parede deve estar com pelo menos 7 dias de cura, e isenta de contaminantes ou partes soltas.

APLICAÇÃO

Após a aplicação do selador acrílico, aguardar cerca de 2 horas, e inicie a aplicação da textura do tipo rolada.

Com rolo de espuma ou nylon estilo (cabelo de anjo) espalhe uma camada uniforme da textura cerca de 4m², no mesmo instante que é espalhado o material realize o acabamento fazendo movimentos uniformes, conforme a preferência de acabamento.

Este produto tem tempo de cura de 4 horas ao toque e 7 dias para a cura total, e deve ser aplicado por mão de obra especializada a fim de se evitar o aparecimento de emendas e diferenças de tonalidades causadas por má aplicação do produto.

CONSUMO APROXIMADO

De 2,5 kg a 3,0 Kg/m², podendo variar em função do substrato, da espessura ou tipo de acabamento desejado.

EMBALAGEM

Barrica com 50 kg.

ESTOCAGEM

Que pode ser armazenado por até 180 (cento e oitenta) dias após a fabricação desde que mantido em local seco e arejado e com empilhamento máximo de 03 barricas de altura.

A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico sejam seguidas, para que o produto alcance todas as características técnicas necessárias.



TEXTURA DESEMPENADA